



DISCO 210 250 290

		210	250	290
Рабочая ширина	м (DIN*)	2,10	2,45	2,85
Потребляемая мощность	от кВт/Л.С.	30/40	33/45	37/50
Навеска	категория	II	II	II
Угол продольного копирования	град.	-28°/+35°	-28°/+35°	-28°/+35°
Скорость вращения ВОМ	об/мин	540	540	540
Диски	кол-во	5	6	7
Ножей на диск	кол-во	2	2	2
Размеры ножей	мм	115 x 48 x 4	115 x 48 x 4	115 x 48 x 4
Крепление ножей		винты	винты	винты
Высота среза	мм, приibl.	40	40	40
Диапазон регулировки	мм, приibl.	30-70	30-70	30-70
Частота вращения ножей	об/мин	3200	3200	3200
Скорость вращения ножей	м/с	87	87	87
Ширина вала	мм, приibl.	1300	1800	2100
Вес	кг, прим.	560	600	630

Фирма CLAAS постоянно работает над тем, чтобы ее изделия отвечали требованиям практики. Поэтому мы оставляем за собой право на внесение изменений. Все данные и иллюстрации являются приблизительными и могут содержать данные о компонентах, не входящих в стандартную комплектацию. Настоящий проспект рассчитан на распространение по всему миру. Информацию о техническом оснащении Вы сможете найти в прейскуранте Вашего дилера CLAAS. На некоторых фотографиях техника изображена без защитных кожухов. Это сделано исключительно для того, чтобы нагляднее продемонстрировать ее работу. Во избежание травм ни в коем случае не делайте этого самостоятельно. В остальном руководствуйтесь соответствующей инструкцией по эксплуатации.

Технические характеристики
FIRST CLAAS SERVICE®