SPEEDSTAR PROFISTAR		JAGUAR 900	JAGUAR 890	JAGUAR 870	JAGUAR 850	JAGUAR 830
Двигатель	модель	Mercedes OM 502 LA	Mercedes OM 502 LA	Mercedes OM 502 LA	Mercedes OM 460 LA	Mercedes OM 460 LA
Кол-во и расположение цилиндров		V 8	V 8	V 8	R 6	R 6
Мощность двигателя согласно ECE R24 при 1800 об/мин	кВт (л.с.)	458 (623)	375 (507)	333 (453)*	303 (412)	254 (345)
Рабочий объем	л	16	16	16	12,8	12,8
Число оборотов двигателя при работе	об/мин	2000	2000	2000	2000	2000
PROFISTAR при движении по дорогам 20 км/ч		1100 – 1950	1100 – 1950	1100 – 1950	1100 – 1950	1100 – 1950
SPEEDSTAR при 40 км/час		1100 – 1950	1100 – 1950	1100 – 1950	1100 – 1950	1100 – 1950
Топливный бак + доп. бак (по заказу)	л	850 + 150	850 + 150	850 + 150	850 + 150	850 + 150
Топливный бак + доп. бак (по заказу)		○	○	○	○	○
Привод ходовой части: 2-х ступ. автом. КПП с овердрайвом		● гидростатический	● гидростатический	● гидростатический	● гидростатический	● гидростатический
Мех. полный привод через карданный вал		●	○	○	○	○
Бак для консерванта	л	● 410	● 410	● 410	● 410	● 410
Кукурузная приставка, не зависящая от рядов	Ряды / ширина	10/7,5 + 8/6 + 6/4,50 м	10/7,5 + 8/6 + 6/4,50 м	10/7,5 + 8/6 + 6/4,5 m	8/6 + 6/4,50 m	8/6 + 6/4,50 m
Автом. управление для кукурузной приставки		●	●	●	●	●
Ширина подборщика	м	3,80/3,00	3,80/3,00	3,80/3,00	3,80/3,00	3,80/3,00
Автоопускание с устройством CONTOUR		●	●	●	●	●
LASER PILOT для подборщика		○	○	○	○	○
Гидр. складываемые опорные колёса для PU 300 HD		○	○	○	○	○
DIRECT DISC	м	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20
LASER PILOT для DD 520		○	○	○	○	○
Ширина наклонной камеры	мм	730	730	730	730	730
Число подающих и подпрессовывающих вальцов		4	4	4	4	4
Число ступеней скорости в аппарате подачи		6	6	6	6	6
6 механ. регулируемых длин резки с 20-24-28 ножами	мм	5/6,5/8,5/11/17/21 = 20 ножей	Все модели	5/6,5/8,5/11/17/21 = 20 ножей	4/5,5/7/9/14/17 = 24 ножей	3,5/4,5/6/8/12/15 = 28 ножей

* В некоторые страны Jaguar 870 поставляется с максимальной мощностью двигателя 508 л/с согласно нормам SAE J 1995

SPEEDSTAR PROFISTAR		JAGUAR 900	JAGUAR 890	JAGUAR 870	JAGUAR 850	JAGUAR 830
Измельчающий барабан						
Ширина	мм	750	750	750	750	750
Диаметр	мм	630	630	630	630	630
Частота вращения	об/мин	1200	1200	1200	1200	1200
Расположение ножей		V-образно со смещением	V-образно со смещением	V-образно со смещением	V-образно со смещением	V-образно со смещением
Количество ножей		●/○ 20/24/28	●/○ 20/24/28	●/○ 20/24/28	●/○ 20/24/28	●/○ 20/24/28
Заточка ножей вручную с сиденья водителя или автоматически		● автоматически	● автоматически	●/○	●/○	●/○
Противорежущая		2-сторонняя пластина	2-сторонняя пластина	2-сторонняя пластина	2-сторонняя пластина	2-сторонняя пластина
CORN CRACKER 100 зубцов, разность скорости вращения 20%		●	●	●	●	●
CORN CRACKER HD 80 зубцов, разность скорости вращения 30%		○	○	○	○	○
Ускорительный барабан, ширина	мм	●/680	●/680	●/680	●/680	●/680
Силосопровод с противонаездным устройством		●	●	●	●	●
Угол поворота силосопровода	град.	190	190	190	190	190
Автоматика поворота силосопровода		○	○	○	○	○
Кабина с обогревом		●	●	●	●	●
Пневматическое сиденье		●	●	●	●	●
Бортовой информатор		●	●	●	●	●
QUANTIMETER и COMMUNICATOR		○	○	○	○	○
Печатное устройство для COMMUNICATOR		○	○	○	○	○
Кондиционер		●	●	●	●	●
Дополнительное сиденье		●	●	●	●	●
Централизованная смазка		●	●	●	●	●
Базовая модель без приставок						
длина в транспортном положении	мм	6431	6431	6431	6431	6431
длина в рабочем положении	мм	5921	5921	5921	5921	5921
транспортная ширина в зависимости от размера шин	мм	2990/3295/ 3480/3995	2990/3295/ 3480/3995	2990/3295/ 3480/3995	2990/3295/ 3480/3995	2990/3295/ 3480/3995
транспортная высота	мм	3728	3728	3728	3728	3728
высота в рабочем положении	мм	5600	5600	5600	5600	5600
Масса	кг	11560	11560	10840	10840	10840
Покрышки колес	Упраляющая ось	Ведущая ось	650/75 R32	Упраляющая ось	16.5/85-24 14 PR	
			800/65 R32	800/65 R32	540/65-R24	
			900/55 R32	900/55 R32	700/50-26.5	
			1050/50 R32			

● серийно ○ опция

Компания CLAAS постоянно прилагает все усилия к тому, чтобы ее изделия соответствовали требованиям практики. Поэтому мы оставляем за собой право на изменения в интересах технического прогресса. Приведенные в данном проспекте данные и иллюстрации являются ориентировочными и могут содержать информацию о специальном оборудовании, которое не входит в стандартный объем поставки. Настоящий проспект напечатан для распространения во всех странах мира. Что касается оснащения - см. прайс-лист Вашего регионального дилера. На некоторых фотографиях оборудование частично изображено без защитных устройств, для демонстрации принципа его работы. Все машины поставляются в соответствии с соответствующими директивами ЕС в области машиностроения.