

ОДНОРОТОРНЫЙ LINER

		350 S	390 S	430 S
Сцепка/навеска		Трехточечная качающаяся головка	Трехточечная качающаяся головка	Трехточечная качающаяся головка
Ширина захвата	м (DIN*)	3,50	3,80	4,20
Ширина вала	м	-	-	-
Транспортная ширина	м	2,98	2,98	-
- со снятыми граблинами	м	2,00	2,00	2,00
Транспортная высота	м	-	-	-
- со снятыми граблинами	м	-	-	-
Стояночная длина (в транспортном положении)	м	-	-	-
Потребляемая мощность	кВт (л.с)	26 (35)	33 (45)	37 (50)
ротор	кол-во	1	1	1
Количество граблин на роторе	кол-во	11	11	11
Съемные несущие штанги		●	●	●
Количество двойных зубьев на граблине	кол-во	3 (4°)	4	4
Прогиб зубов	мм	70	70	70
Длина зубцов	мм	560	560	560
Формирователь вала		фартук	фартук	фартук
Укладка вала		слева	слева	слева
Скорость вращения ВОМ	об/мин	540	540	540
Контурная ходовая часть		●	●	●

Шины

Контурная ходовая часть 16x6.50-8 10 PR		4	4	4
Контурная ходовая часть 16x6.50-8 10 PR		-	-	-
Основное шасси 10.00/75-15.3 10 PR		-	-	-
Основное шасси 15,00/55-17		-	-	-
Основное шасси 500/55-20 12 PR		-	-	-
Масса	кг, прим.	471	510	553

● Серийно ○ Опция - Не поставляется

* Функция TWIN (опция)

Фирма CLAAS постоянно работает над тем, чтобы ее изделия отвечали требованиям практики. Поэтому мы оставляем за собой право на внесение изменений. Все данные и иллюстрации являются приблизительными и могут содержать данные о компонентах, не входящих в стандартную комплектацию. Настоящий проспект рассчитан на распространение по всему миру. Информацию о техническом оснащении Вы сможете найти в прейскуранте Вашего дилера CLAAS. На некоторых фотографиях техника изображена без защитных кожухов. Это сделано исключительно для того, чтобы нагляднее продемонстрировать ее работу. Во избежание травм ни в коем случае не делайте этого самостоятельно. В остальном руководствуйтесь соответствующей инструкцией по эксплуатации.

470 S	470 T	650 TWIN	1250 PROFIL	1550 TWIN PROFIL	3000
Трехточечная качающаяся головка	Тяговое дышло	Тяговое дышло	Нижняя тяга	Нижняя тяга	Нижняя тяга
4,60	4,60	3,50-6,30	6,20/6,90*	Ок.6,80/750	9,90-12,50
-	-	-	-	-	1,20-2,30
-	-	3,00	2,93	3,00	3,00
2,20	2,20	2,20	-	-	-
-	-	-	3,75	4,00	-
-	-	-	3,07	3,15	3,90
-	-	8,00	8,10	8,10	8,40
44 (60)	26 (35)	37 (50)	37 (50)	45 (60)	55 (70)
1	1	2	2	2	4
11	13	11	11	11	11
●	●	●	●	●	●
4	4	4	4	4	4
70	70	70	70	10	10
560	560	560	560	560	560
фартук	фартук	фартук	фартук	фартук	фартук
слева	слева	слева	слева	слева	по центру
540	540	540	570	540	540
●	●	●	4-колесная ходовая часть	4-колесная ходовая часть	4-колесная ходовая часть
		Задний кардан	карданная подвеска	карданная подвеска	карданная подвеска
-	-	-	2 x 4	2 x 4	4 x 4
4	4	2 x 4	-	-	-
-	-	-	2	2	-
-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-
640	680	1400	1780	2120	4140



В брошюре «Новые масштабы укладки валков» Вы найдете, помимо нового широкозахватного валкоукладчика LINER 4000 двухроторный LINER 2600 с центральной укладкой, LINER 2700, LINER 2800, LINER 2900 и двухроторные LINER 750 TWIN, LINER 1650 TWIN и LINER 1750 с боковой укладкой.