

# ROLLANT

## ROLLANT 260

Рекомендуемая мощность трактора	от 50 кВт (68 л.с.)
Широкоугольный карданный вал (с одинарным шарниром), оснащенный механизмом холостого хода, предохранительная проскальзывающая муфта, кулачковая муфта сцепления	○
Частота вращения вала отбора мощности	540 об/мин

### Размеры камеры прессования:

Диаметр	1,50 м
Ширина	1,23 м
Количество прессующих валцов	17
Автоматическая обвязка двойным шпагатом	•
Ширина захвата подборщика	1,80 м
Гидроцилиндр подъема и опускания подборщика	•
Зубьев в ряду	24
Шаг зубьев	70 mm

### Габариты машины:

Высота	2,61 м
Ширина	2,50 м
Длина	4,86 м
Ширина колеи	2,13 м
Шины	11,5/80-15,3 10 PR
Вес	около. 2240 кг
Пульт управления	CLAAS Standard Terminal (CST)

- В стандартной комплектации
- Опция

### Оборудование по выбору:

Устройство обвязки сеткой ROLLATEX, отбойный щиток для подборщика, кабель для модуля ISOBUS, пульт управления CLAAS Medium Terminal (CMT), шины 15,0/55-17 10 PR; 19,0/45-17 10 PR.



Компания CLAAS постоянно прилагает все усилия к тому, чтобы ее изделия соответствовали требованиям практики. Поэтому мы оставляем за собой право на изменения в интересах технического прогресса. Приведенные в данном проспекте данные и иллюстрации являются ориентировочными и могут содержать информацию о специальном оборудовании, которое не входит в стандартный объем поставки. Настоящий проспект напечатан для распространения во всех странах мира. Что касается оснащения - см. прайс-лист Вашего регионального дилера. На некоторых фотографиях оборудование частично изображено без защитных устройств, для демонстрации принципа его работы. Все машины поставляются в соответствии с соответствующими директивами ЕС в области машиностроения.

Технические данные