

ROLLANT.

	ROLLANT 354	ROLLANT 354 RC	ROLLANT 355 RC	ROLLANT 355 RC COMFORT	ROLLANT 355 RC UNIWRAP
Ширина захвата подборщика	1,85 м/2,10 м	1,85 м/2,10 м	2,10 м	2,10 м	2,10 м
Копирующие колёса, маятниковые	●	●	●	●	●
Роликовый прижим	○	○	○	○	○
Подающий орган	Подающий ротор	ROTO CUT	ROTO CUT	ROTO CUT	ROTO CUT
Количество ножей	—	16	16	16	16
ROTO REVERSE	○	○	○	●	●
Количество прессующих валцов	16	16	16	16	16
Диаметр камеры прессования	1,25 м	1,25 м	1,25 м	1,25 м	1,25 м
Ширина	1,20 м	1,20 м	1,20 м	1,20 м	1,20 м
Выгалькиватель тюков	имеется	имеется	имеется	имеется	отсутствует
Автоматическая смазка цепей	●	●	●	●	●
Автоматическая централизованная смазка подшипников прессующих валцов	○	○	○	○	○
Тормозная система с пневмоприводом*	○	○	○	○	●
Тормозная система с гидроприводом*	○	○	○	○	●
Тормозная система с активным гидроприводом*	○	○	○	○	●
Натяжная консоль	—	—	—	—	2 x 750 мм
Запас плёнки	—	—	—	—	12 рулонов
Перехлест при обёртывании	—	—	—	—	52 %
Натяжение плёнки	—	—	—	—	67 % (82% опция)
Шины	15.0/55-17 10 PR	15.0/55-17 10 PR	15.0/55-17 10 PR	15.0/55-17 10 PR	560/45-22.5 8 PR
По выбору	19.0/45-17 10 PR 500/45-22.5 12 PR	19.0/45-17 10 PR 500/45-22.5 12 PR	19.0/45-17 10 PR 500/45-22.5 12 PR	19.0/45-17 10 PR 500/45-22.5 12 PR	
Длина	4,72 м	4,72 м	4,72 м	4,72 м	6,69 м
Ширина	2,33 – 2,77 м	2,33 – 2,77 м	2,33 – 2,77 м	2,58 – 2,77 м	2,83 м
Высота	2,31 м	2,31 м	2,31 м	2,31 м	2,83 м
Управление	CMT	CMT	CMT или CLAAS COMMUNICATOR	CLAAS COMMUNICATOR	CLAAS COMMUNICATOR

Опционально: датчики загрузки Load Sensing, фара рабочего освещения, кабель для модуля ISOBUS

*Оснащение по странам

- В стандартной комплектации
- Опция

Компания CLAAS постоянно прилагает все усилия к тому, чтобы её изделия соответствовали требованиям практики. Поэтому мы оставляем за собой право на изменения в интересах технического прогресса. Приведенные в данном проспекте данные и иллюстрации являются ориентировочными и могут содержать информацию о специальном оборудовании, которое не входит в стандартный объем поставки. Настоящий проспект напечатан для распространения во всех странах мира. Что касается оснащения - см. прайс-лист Вашего регионального дилера. На некоторых фотографиях оборудование частично изображено без защитных устройств, для демонстрации принципа его работы. Все машины поставляются в соответствии с соответствующими директивами ЕС в области машиностроения.

FIRST CLAAS SERVICE®
Технические характеристики